

- Une latrine avec deux fosses hors sol pour les selles. Les fosses sont utilisées en alternance.
- La latrine permet la collecte de l'urine pour la production de Takin Ruwa.
- Avec la bonne utilisation et l'ajout de cendre il y a peu d'odeur et des mouches.
- Les selles sont rapidement transformées à Taki Busaché grâce à la cendre et la sècheresse.

## FOSES



Les fosses des selles sont construites hors sol. La dalle est placée sur les fosses. Quand les fosses sont hors sol la pluie ne peut pas rentrer et le soleil chauffe les murs et aide à sécher les selles.

## DALLE



La séparation des urines sur la dalle peut être faite en différents manières. L'eau de nettoyage est canalisée hors de la cabine.

## MURS + TOITURE



Différent types de superstructure possible en paille ou en banco par exemple. Le toit est nécessaire pour garder la fosse sèche et minimiser l'accès aux mouches.

### Utilisation

- Après chaque défécation ajouter 1-2 gobelets ou poignées de cendre dans la fosse
- L'eau de nettoyage ne doit pas rentrer dans la fosse
- Laisser la fosse pleine sécher pendant au moins six mois avant de vidanger le Taki Busaché

### Coût

*Apport du projet* : Ciment, fer, tuyau de ventilation, tuyau d'urine, coût du maçon = 24000 CFA

*Apport du ménage* : Argile, briques (250), eau, sable, gravier, main d'œuvre, superstructure, toiture